


品番	D	H	B	L	P	d	t	適 合				適合径
								電線管	CD管	SVケーブル	CVケーブル	
SST-11	11	9.5	12	35	25	5	0.5	—	—	$\phi 1.6 \times \frac{20}{32}$ $\phi 2.0 \times \frac{20}{32}$	14□×1C 22□×1C	$\phi 9.8 \sim 12$
SST-13	13	11.5	12	38	28	5	0.5	—	—	$\phi 2.6 \times \frac{20}{32}$ 5.5□×2C	5.5□×2C 38□×1C	$\phi 12.5 \sim 14$
SST-15	16	14.5	12	46	34	5	0.8	C-15	—	5.5□×3C 8□×2C	8□×2C 60□×1C	$\phi 14.5 \sim 17$
SST-19	20	18.5	15	52	40	5	1.0	C-19	MFCD-14	14□×2C	14□×4C 100□×1C	$\phi 19 \sim 20$
SST-25	27	24	20	66	49	5	1.0	C-25	—	—	38□×2C	$\phi 25 \sim 26.5$
SST-31	33	31	25	89	64	5.5	1.2	C-31	—	50□×3C 60□×2C	60□×2C 250□×1C	$\phi 31 \sim 33$

注) 図面形状はSST-15を示す。

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	ステンレスサドル
1/1		S S T - _ _
第三角法	図 番	P V 1 6 1 7 1 G 

1		SUS		
符号	名 称	材 質	個数	備 考

未来工業株式会社